

KND-WCR-F30 (RSK 7635002)

Vattenautomat, Golv, 30L

Design

KND-WCR-F30 är en vattenautomat som säkerställer konstant kvalitet över tid med mycket lite underhåll. Den kan enkelt installeras på offentliga platser, som kontor, väntrum, skolor och köpcentra. Denna vattenkylare säkerställer alltid att färskt och kallt vatten tappas ut.

Teknologi

Denna vattenautomat erbjuder Isbankskylsystem med en maxkapacitet om 30 l/h. Isbankteknologi möjliggör en bättre prestanda då vattnet i maskinen blir snabbare kylt genom att Kylpaketet ligger i ett isbad och blir snabbare kylt och bättre prestanda möjliggörs.

Typ av vatten

Vatten automaten erbjuder Kylt vatten.

Hygien

Vattenutkastaren är utformad på ett sådant sätt att den skyddas från mänsklig kontakt. På så sätt säkerställer man att området där vattnet kommer ut alltid är hygieniskt.

Material

Ytterhöljet av pulverlackerat rostfritt stål, kylpaketet av rostfritt stål, det gör produkten lämplig för användning i miljöer som har stränga hygienkrav.

Säker vatteninstallation

För att förhindra läckage orsakade av oavsiktliga fel inuti maskinen rekommenderar vi att man alltid installerar Ett vattenblock på inkommande vattenledning. Var också noggrann med att säkerställa att maskinen installeras under rekommenderat vattentryck i annat fall ska en tryckreducerande installeras.

TEKNISK INFORMATION

Köldmedium: R290 miljövänlig kylgas

Produkt mått: 34 B x 32,5 D x 96 H cm

Vikt: 30kg

Max tryck på inkommande vattenledning: 3 bar statiskt

Inkommande vatten: 8mm speedfit koppling

Avlopp: Slang inner dia. 18mm, ytter dia. 24mm (vattenlås ingår inte)

Utgående vattentemperatur: 8-12°C (med 20°C inkommande vatten, 25°C rumstemperatur)

Spänning: 230V 50Hz

Energiförbrukning: 180W

