

3895

Fryssäker kombinationsdusch för utomhusbruk

Krusman isolerad kombinationsdusch för utomhusbruk.

Tillverkad av galvaniserade järnrör, med ytterhölje av slitstark termoplast. Grönvita säkerhetsstripes samt duschsil av syrafast stål. Kulventil, ej återgående som manövreras med dragstäng alt. draghandtag för krypande person.

Tilldelning dimensioneras för ett flöde av klass III (120-170 l/min) vid ett dynamiskt tryck av 2,4 bar. Produkten finns även tillgänglig i flödesklass I och II på förfrågan.

Ögondusch med självdränerande kulventil och automatisk tryck-och flödesreglering, samt filter i varje munstycke.

Duschen finns som fristående eller vägghängd modell, kan även anpassas för Ex-klassad miljö.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande nödduschskyltar. Produkten finns tillgänglig i syrafast stål.

TEKNISK INFORMATION

Duschen är konstruerad för installation utomhus. Produkten är isolerad och utrustad med självreglerande värmekabel för att förhindra frysning. Materialet är godkänt för installation i riskzoner.

Arbetstryck: 2.4-6.5 bar. Automatisk reglerfunktion inom detta tryckområde med inbyggda tryck- och flödesventiler. Om trycket överstiger 6,5 bar krävs ytterligare en reduceringsventil. Kontakta Krusman för mer information.

Material: Nödduschsil, ventiler samt manöverhandtag tillverkat i syrafast stål. Rör, rörkopplingar och anslutningar är galvaniserade.

Ögonduschmunstycken tillverkade i slitstark polypropenplast.

Värmekabel: Självreglerande värmekabel, 4 m (10W/m).

För Ex-miljö används kopplingsdosa med termostat BSTW, ExE.

Isolering: Vattenbaserat skum.

Ytterhölje: Svart PEH-plaströr. Uppfyller DIN och ISO-normer.

Anslutningar standard: Utvändigt rörgång DN25 1".

Extra: Flänsanslutning, induktiva lägesgivare, larm, etc.

SPECIFIKATIONER

Flöde nöd: Klass III, 120-170 L/min Bredd: 350 mm

Flöde ögon: 14 L/min Höjd: 2320 mm

Anslutning: Utv. DN 25 (1") Djup: 900 mm

