

8213867-00

Ögon/ansiktsdusch, väggmodell, med handdusch, syrafast stål

Varje enskilt munstycke har inbyggd tryck- och flödesreglering samt grovfilter. Munstyckenas placering ger både ögon och ansiktssköljning. Självdränerande kulventil, ej återgående, manövrerad med tryckplatta. Levereras med uppsamlings-skål i pulverlackad syrafast stål, detaljer i syrafast stål och väggkonsol i gjuten aluminium. Tilledning dimensioneras för minimum flöde 28 l/min på ögon/ansiktsdusch och 14 l/min på handdusch, vid 2,4 bar tryck.

Montera duschen ca 1100 mm från golvet och upp till ögon-duschmunstyckets överkant.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande ögon-duschskylt. Produkten finns även tillgänglig i galvaniserat stål 8213867

Rekommenderad säkerhetsblandare: RSK 8213890

TEKNISK INFORMATION

Flöde:	ca 28 L/min + 14Lmin	Bredd:	380 mm
Anslutning:	Inv. 1/2"	Höjd:	195 mm
Avlopp:	Inv. 1 1/4"	Djup:	365 mm



Tillverkad i enlighet med Svensk AFS, ANSI Norm Z358.1 - senaste utgåvan och EN 15154 - senaste utgåvan.