

Modell 7040

Portabel tankdusch 1350L

Kombinerad nöddusch och ögonspolning med 1350 liters tank, intern pump och värme för året runt-användning. Nödduschen är utrustad med en intern pump och värmeelement. Tanken är tillverkad av rostfritt stål. Duschen kan flyttas med gaffeltruck och dess 1350 liters tank räcker för en 15-minuters nöddusch med ett flöde på 76 L/min (nöddusch) och 14 L/min (ögonusch).

De integrerade brytarna i kombinationsduschventilerna styr pumpen som är placerad inuti tanken. Kombinationsduschen töms när pumpen stängs av, så att vatten inte står kvar i duschen. Med behandlingsmedlet förblir vattnet användbart i 6 månader.

Spoltiden är 15 minuter. Material: Tank SS304, nöddusch SS316. Finns tillgänglig komplett i SS316 på begäran. Ström: 230VAC 1 Ph 50-60 Hz.

Modellen finns även tillgänglig för EX-klassade miljöer. Version med värmekabel och isolerad kombinationsdusch finns också. Kontakta gärna vårt säljkontor för mer information.

TECHNICAL INFORMATION

Flöde nöddusch:	ca 76 L/min	Bredd:	1500 mm
Flöde ögonusch:	ca 14 L/min	Höjd:	2390 mm med ansluten dusch
Vattenanslutning:	1" (DN25)	Djup:	1800 mm



Tillverkad i enlighet med Svensk AFS, ANSI Norm Z358.1 - senaste utgåvan och EN 15154 - senaste utgåvan.